

# 戴蒙

## 混凝土地坪封固處理劑

### Diamond Shine



呈現原混凝土地坪質感

透明光澤

耐磨損

抗起砂

易保養

易修復

# 戴 蒙

## 混凝土地坪封固處理劑

### Diamond Shine

#### 產品簡述

「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑(Diamond Shine)係一種水性、透明、含特殊金屬螯合的複合共聚物，具高滲透性與熱偶合性，與混凝土接著性極佳。硬化的塗層具抗磨損、抗起砂與防污的特性，專門用於人潮出入極頻繁的商業地坪或高承載的工業地坪。

#### 特 性

- 含特殊金屬螯合的複合共聚物，塗層堅硬，具抗磨損、抗起砂與防污的特性。
- 具高滲透性、熱偶合性，接著性極佳，不易剝離。
- 產生濕亮光澤，可增加其美觀。
- 含特殊的止滑配方，地坪雖具光澤，但仍具極佳的止滑功能。
- 抗紫外線，不易變黃，具耐久性。
- 不產生靜電。
- 具自平性，抹痕極少，易於塗佈施工。

#### 優 點

- 透明塗層，呈現原混凝土地坪的質感。
- 堅硬的塗層，接著性極佳，提高混凝土地坪的耐用性。
- 易於清洗、易於保養維護。
- 容易修復，不需將舊塗層完全剷除即可局部修復或全面重新塗裝。
- 無毒性、不可燃。
- 水性、低VOC，塗裝時不需使用通風設備。



適用工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 工業地坪</li> <li>➤ 倉庫地坪</li> <li>➤ 停車場</li> <li>➤ 賣場</li> </ul>
使用方法	
前處理	<p>將「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away) 1份與水4份稀釋後，噴佈於地坪上，靜置數分鐘後再以洗地機刷洗，然後用清水沖洗乾淨後置乾。如地坪嚴重玷污，則將稀釋配比提高至1：2。</p>
施工	<p>將「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑塗佈於地坪上後置乾，重覆塗佈3~4層，依地坪的孔隙以及使用的需求而定。</p>
使用量	<p>每層的塗佈量約為18~24 m<sup>2</sup>/公升；如塗佈3次，則塗佈量為6~8 m<sup>2</sup>/公升。</p>
注意事項	<p>完工1小時後可步行，24小時後可使用；完工72小時內不能有明水與積水現象。養護期約7-14天，視氣候而定。(養護期間可以使用，但需注意不能污染)</p>
日常保養	<p>將「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away) 1份與水20份稀釋後，以拖把擦拭保養；當水變髒時，請立即更換擦拭水。在人潮出入頻繁處，需增加清洗次數，且提高「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away)的稀釋配比至1：8~10。</p>
修 復	<p>當地坪經刮傷或磨損而需修復時，先以「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away)清洗乾淨，再塗佈一層或數層「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑後置乾即可。</p>



統偉貿易股份有限公司  
 台北市敦化南路一段 219 號 8 樓  
 Tel: 02-27218069 Fax: 02-27110235  
 e-mail: tondalee@tondalee.com.tw