

康特水泥殘垢去除劑

MCI Super Remover

產品描述

「康特水泥殘垢去除劑」係一種含軟化、溶解水泥中碳酸鈣的低pH值特殊有機鹽配方，無腐蝕性，具快速滲透入水泥殘垢中將其溶解的特性，可用於去除建材、油漆、機械設備等表面的水泥殘垢，但不損傷其表面，可取代傳統所使用具侵蝕性的鹽酸、磷酸、硝酸等有機酸。

「康特水泥殘垢去除劑」不含磷酸鹽與揮發性有機物(VOC)，使用安全，具生物分解性，不危害環境。

應用

- 去除磁磚、大理石、石材表面的水泥殘垢。
- 去除油漆塗層的水泥殘垢。
- 去除木質地板的水泥殘垢。
- 去除機械設備表面的積垢。
- 去除陳積水垢。
- 去除白華。
- 清除碳鋼上鏽蝕。

一般特性

外觀-----透明琥珀色液體
比重-----1.09~1.12
pH -----0.4~0.8 (純液)



施工

➤ 清除水泥積垢

1. 事先刮除厚層水泥積垢殘渣，以提高「康特水泥殘垢去除劑」的滲透性與去除力。
2. 將「康特水泥殘垢去除劑」原液裝入噴罐中，然後噴濕於水泥積垢表面，並停滯3~10分鐘。
3. 隨後，輕輕將軟化的殘垢刮除或擦除。
4. 如水泥殘垢仍未去除乾淨時，則重覆步驟2~3，直到殘垢去除為止。
5. 以高壓水徹底沖洗已軟化的殘留污垢。如用於機械設備表面水泥積垢的去除，建議於沖洗的高壓水中添加入中和用的鹼性清潔劑如VpCI-414，以加強其保護性。

➤ 去除水垢

將「康特水泥殘垢去除劑」原液裝入噴罐中，然後噴濕於機械設備的水垢上，並停滯10~30分鐘，隨後用水徹底洗淨。

使用注意事項

- 不具腐蝕性，但對黃銅與一些不鏽鋼可能造成變色現象，因此建議使用前先進行測試。
- 需在通風良好的環境下使用。
- 需戴護目鏡與保護衣，以避免接觸眼睛、皮膚與衣物。

包裝與貯存

「康特水泥殘垢去除劑」以5加侖或55加侖桶包裝。需貯存於陰涼乾燥處。