



低泡沫 可生物分解 環保性

康特低泡沫清洗劑

產品描述

「康特」低泡沫清洗劑係一種水性、多功能的高濃縮清洗劑，含特殊乳化劑、分散劑與表面滲透劑，可分解頑強的油脂、石蠟並降低積塵的結著。低泡沫配方，降低廢液對環境的影響，無毒、可生物分解、具環保性。用水稀釋後使用，其稀釋配比可依玷污程度而定。

當用於清洗混凝土表面的泥土、積塵等污物時，「康特」低泡沫清洗劑可降低其附著性，使易於用水沖洗乾淨，提高表面的潔淨度，其有利於提高原混凝土與新混凝土、水泥砂漿、油漆等的結著性，避免產生脫層、剝落等現象。以高壓清洗機配合特殊噴頭清洗，可大幅提高清洗的速率。

特徵與優點

- 乳化分解油污與頑強的油脂。
- 降低泥土、積塵與混凝土的附著性。
- 清洗後無薄膜或殘留物。
- 提高水泥砂漿、油漆與混凝土的結著。
- 不損傷清洗的材質表面，具安全性。
- 低泡沫，降低廢液對環境的影響。
- 無毒性、可生物分解。
- 可取代多數的清潔劑。
- 稀釋配比高，具經濟性。
- 水性、不可燃。
- 具環保性。
- 在硬水中具安定，無沈澱、分離現象。

適用範圍

- 混凝土
- 玻璃帷幕
- 石材地磚
- 大樓外牆/隔音牆

使用量：

輕微玷污—以 1：30~60 倍的水稀釋

中度玷污—以 1：15~30 倍的水稀釋

嚴重玷污—以 1：5~10 倍的水稀釋



使用方法：

將稀釋的「康特」清洗劑噴佈於欲清洗的表面上，以毛刷刷洗，最後再以清水洗淨。為提高清洗工作效率，最好使用含特殊噴頭的高壓清洗機，以 2,500~3,000 psi 的壓力沖洗，採用此工法時可提高稀釋配比。對於局部嚴重玷污處，則先噴佈高濃度的「康特」清洗劑，滯留 20~30 分鐘後再用高壓清洗機沖洗。如玷污處仍無法清洗乾淨，請再次噴佈「康特」清洗劑，並延長刷洗的時間後再用水洗淨。

