

「戴蒙」混凝土封固地坪v.s.環氧樹脂地坪

特 性	戴蒙混凝土封固地坪	環氧樹脂地坪
外 觀	透明塗層，呈現原混凝土地坪的質感。 註：混凝土地坪的平整度與粉光的細微度將決定其外觀。	覆蓋型有色塗層，可完全遮掩混凝土地坪的瑕疵。 註：不嚴格要求混凝土粉光的品質，而平整度可先用自平泥補平後再塗裝環氧樹脂地坪，但其易造成日後由此補平處產生剝離。
抗 磨 損	具抗磨損性	具抗磨損性
抗 滑	含特殊的止滑配方，具抗滑性	不具抗滑性，遇水易打滑。
接著性	具高滲透性與熱偶合性，需將混凝土地坪清洗乾淨後才進行塗裝，接著性極佳。	通常將混凝土地坪表面的粉塵清掃乾淨並非清洗乾淨後即進行底層塗裝，接著性差。
抗紫外線	具抗紫外線，不易變黃。	不抗紫外線，易變黃。
抗靜電性	可抗靜電	不抗靜電
施 工	不需專業的塗裝技術，簡易的塗佈工具即可施工。	需專業的塗裝技術，需使用特別的施工工具。
修復性&重新塗裝	容易修復或重新塗裝。只需將舊塗層清洗後即可再次塗裝，不需將舊塗層完全刨除。	不易修復或重新塗裝。舊塗層需使用刨除機完全刨除後方可再次重新塗裝新塗層。刨除的舊塗層需當作有毒廢棄物處理。
毒 性	水性、無毒	溶劑型、高揮發性、具毒性，對人體有害。
可 燃 性	不可燃	易燃
通風設備	不需使用通風設備	因施工時會產生揮發性的嗆鼻氣味，而需使用通風設備。